

# Metal Pro Metallemail 5

## Produkteigenschaften

Flügger Metal Pro Metall-Fassadenfarbe sorgt für witterungsbeständige, glänzende und farbbeständige Oberflächen von Metallfassaden. Schmutzabweisende und harte Oberfläche. Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche. Ausgezeichnete Streicheigenschaften. Anwendung Flügger Metal Pro Metall-Fassadenfarbe wurde speziell zum Streichen von werkseitig lackiertem Stahl, korrosionsbeständigem, verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahl sowie Aluminium entwickelt. Geeignet für Außenbereiche wie Metallfassaden und Metalldächer z. B. auf Wohnhäusern, Industriegebäuden, Geräteschuppen, Stallungen, Lagerhallen usw. Behandlung Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sowie frei von Schmutz, Fett und Öl sein. Lose Farbe entfernen, bis die Fläche sauber ist. Ggf. mit einer Stahlbürste oder mit Hilfe eines Schleifgeräts oder Sandstrahlers Rost entfernen. Mit Flügger Metal Pro Cleaner reinigen. Ggf. Schimmelbildung mit Flügger Fassaden Anti-Green entfernen. Wichtig! Nach dem Einsatz der Reinigungsmittel mit reichlich sauberem Wasser spülen. Glänzende und gestrichene Flächen matt schleifen. Unbehandelter Untergrund und blankes Metall. Stellen mit blankem Eisen mit Flügger Metal Pro Rostschutz Primer und Zink mit Flügger Metal Pro Multiprimer grundieren. Vor der Behandlung stets an einer Stelle einen Testanstrich vornehmen, um sicherzustellen, dass eine zufriedenstellende Haftung gewährleistet ist. Weitere Anleitung finden Sie in den Anweisungen zur Vorgehensweise. Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Das beste Ergebnis wird mit zweifacher Grundierung und zweifachem Anstrich erreicht. Hinweis: Dächer mit einer Neigung unter 15° sind nicht zur Behandlung mit einem Anstrich geeignet. Reinigung und Pflege Bei Bedarf mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger oder Flügger Fassaden Anti-Green reinigen. Bei der Behandlung laufend prüfen, ob etwaige Roststellen zu entdecken sind. Bei Bedarf: Reinigen, schleifen, grundieren und nochmals anstreichen. Gute Praxis Zur Erzielung des besten Effekts sind die angegebenen Zwischentrocknungszeiten unbedingt einzuhalten. Beim Reinigen und Schleifen sorgfältig vorgehen. Prüfen Sie, ob die angegebene Ergiebigkeit auch in der Praxis stimmt. So können Sie abschätzen, ob die empfohlene Schichtdicke aufgetragen wurde und optimaler Korrosionsschutz gewährleistet ist.



## Technische Daten

Produkttyp	Metall Farbe
Farbe (Putz)	No Color
Dichte (kg/l)	1.3
Feststoffgewicht %	67
Feststoffvolumen %	38
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /ltr.)	10

### Aktuelle TDS-Version

Mai 2012

### Ersetzt die TDS-Version

Februar 2012

