

## Produkteigenschaften

Flügger Boden Primer ist ein schnelltrocknender, wasserbasierter Grundierlack zum Grundieren von Parkett- und Holzböden. Flügger Boden Primer verleiht der Oberfläche ein schönes Aussehen und senkt das Risiko der seitlichen Verleimung. ·Beugt Rissen und Rillen durch Leimbindung und feuchtigkeitsbedingte Bewegungen des Holzes vor ·Schützt das Holz vor dem Vergilben durch Sonnenlicht ·Trägt dazu bei, dass das Holz sein ursprüngliches und frisches Aussehen behält.



Anwendung Flügger Boden Primer wird für neue und neu geschliffene oder unbehandelte massive Parkett- und Dielenböden verwendet, um größere Risse und Rillen auf Grund von Leimbindung und feuchtigkeitsbedingter Bewegungen im Holz zu verhindern. Ist auch für neues, helles Holz im Innenbereich wie Kiefernholz geeignet, um Vergilbung vorzubeugen. Auch zur Grundierung von Eiche geeignet, um Verfärbungen zu vermeiden. Behandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und völlig frei von Staub, Wachs, Fett und Seifenresten sein. Früher behandelte Holzböden sind komplett zu reinigen, z. B. durch Abschleifen. Es dürfen keine Reste alter Farben, Lacke und Öle vorhanden sein. Vor der Behandlung wird die Oberfläche abgesaugt. Vor Gebrauch umrühren. Mit Pinsel auftragen. Flügger Boden Primer kann auch mit einer kurzhaarigen Velour-Malerrolle aufgetragen werden. Es wird in Längsrichtung des Holzes gleichmäßig lackiert. Gute Praxis Ein optimales Ergebnis wird erreicht, wenn die Umgebung vor Beginn ganz staubfrei gemacht wird.

## Technische Daten

Produkttyp	Grundierung:[9]
Farbe (Putz)	No Color
Dichte (kg/l)	1.05
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen: 15°C	
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	2
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28

### Aktuelle TDS-Version

Dezember 2021

### Ersetzt die TDS-Version

Juni 2021