

## Produkteigenschaften

Effektiver Reinigungsmittel für Holzterrassen und Terrassenbeläge. Beseitigt Verfärbungen, Schmutz, Grauschimmel und Altholz-Restöl auf allen Holzarten, z. B. verwitterte Kiefer, Fichte und druckimprägniertes Holz.

- **Hochwirksam gegen Verfärbung und Schmutz**

## Produktverwendung

Zum Reinigen aller Holzarten, verwitterte Kiefer, Fichte und druckimprägniertes Holz, das anschließend mit Holzöl, Holzbeize oder Farbe behandelt werden muss.

## Anwendung

In konzentrierter Form benutzen und mit Bürste auftragen.

Nach etwa 10 Minuten Einweichen ohne Trocknen Oberfläche abbürsten und mit sauberem Wasser (falls möglich, unter Verwendung von Hochdruck) abspülen, bis sie sauber ist.

Bei starker Verschmutzung die Behandlung wiederholen.

Vor der zusätzlichen Behandlung sicherstellen, dass das Holz vollständig trocken ist.



## Bitte beachten!

Das Produkt kann Aluminium und andere alkaliempfindliche Oberflächen ätzen. Zum Beispiel Pflanzen sorgfältig abdecken, um ein Besprühen zu verhindern.

## Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

**Lagerung:** Kühl, frostsicher und fest verschlossen

**Schutzausrüstung:** Streichen: Augenschutz, Handschuhe. Schleifen: Atemschutz.

## Technische Daten

Produkttype	Reinigung
pH	14
Mischungsverhältnis	Konzentriert verwendet.
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /ltr.)	15
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen	Min. 4°C
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

**Aktuelle TDS-Version**

April 2021

**Ersetzt die TDS-Version**

Februar 2021