

Nassraumfarbe

Produkteigenschaften

Typ: Acrylfarbe für Feuchträume, halbmatt. Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche. Kann mit Hochdruckreiniger gereinigt werden: Max. 80 bar bei einer Mindestentfernung von 30 cm vom Untergrund und max. Wassertemperatur von 30 °C. Hinweis: Bei getönten Farben ist die Deckkraft auf der Farbtonkarte angegeben.



- **Sehr strapazierfähige und reinigungsfreundliche Oberfläche**
- **Hemmt Schimmelbildung auf der Oberfläche.**
- **Zur abschließenden Behandlung in Feuchträumen**

Produktverwendung

Anwendung auf Oberflächen, die besondere Anforderungen an Strapazierfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit erfüllen müssen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und für Anstriche in Feuchträumen geeignet sein.

Gestrichene Oberflächen mit Ausblühungen mit Flügger Fluren 33 Kalkentferner behandeln und danach mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen.

Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen.

Beachten Sie, dass bei erstmaliger Behandlung mit Flügger Feuchtraumgrundierung erst nach 24 Stunden überstrichen werden darf. Um maximale wasserabweisende Eigenschaften garantieren zu können, muss mit dem Überstreichen mindestens 24 Stunden gewartet werden.

Bitte beachten!

Der Anstrich sollte erst aushärten, bevor er Wasser ausgesetzt wird.

Technische Daten

Produkttyp	Acrylfarbe
Farbe (Putz)	No Color
Glanz	30;Halbmatt
Dichte (kg/l)	1.22
Feststoffgewicht %	49
Feststoffvolumen %	38
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	8
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen Min. Auftrags- Dicke:	
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	3
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	16
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Emission gemäß ISO 16000-9:2011 (<μg/m ² h nach 28 Tagen)	280
Waschbeständigkeit gemäß EN-13300/ISO-11998	Class 1
VOC-MAX (g/l)	10

Aktuelle TDS-Version

Januar 2021

Ersetzt die TDS-Version

Januar 2018